

## FLEX 800 CON BASE



### FS 1.060 PF

Flessibile Ø 6 con manipoło sfilante  
completo di pinze foro 3-6 mm, L=1400



### FS 1.070 PF

Flessibile Ø 7 con manipoło sfilante  
completo di pinze foro 3-6-8 mm, L=1500



## FLEX 800 SOSPESA



### R.E.B 4

Regolatore elettronico da banco W 1000

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Flex 800

Motore versatile 220V 50Hz

Potenza 800 Watts

Velocità regolabile da 500 a 22000 Rpm tramite comodo regolatore da banco.

Le configurazioni operative possono essere, versione pensile (Standard) o da banco opzionale.

Sono applicabili anche accessori per le funzioni on/off con pedale o pulsante al manipoło.

Attacco motore nella versione (Standard) è Din30, su richiesta, anche Attacco Faro.

La leggerezza, versatilità e potenza di questo motore, offre all'operatore notevoli modi di utilizzo.



## DATI TECNICI

Tensione di alimentazione: (220 V) 50 Hz

Tensione comandi: 24 Vac 50 Hz

Rumorosità: 60 (Db+)

Motore: MONOFASE (220 V) - 800 W

Velocità: 500 - 20.000 giri/min

Lunghezza: ø125 mm

Lunghezza: 320 mm